

Stojanové rozvaděče

19" stojanové rozvaděče LC-30

Stojanová svařovaná rozvaděčová datová skříň typu LC-30 je určena pro instalaci pasivních i aktivních prvků strukturovaných kabelážních systémů, jako jsou patch panely, vyvazovací panely, aktivní prvky atd. nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Designem je přizpůsobena prostorám výpočetních center. Konstrukčním záměrem je poskytnout výhodný poměr dobré ceny a výborné kvality.

Základní konstrukce skříně

Skříň LC-30 je tvořena svařeným samonosným skeletem z plechu síly 1,3 mm. Z čelní strany je rozvaděč osazen celoskleněnými dveřmi s čirého kaleného skla. Dveře (max. úhel otevření 180°) jsou osazeny cylindrickým zámekem s jednobodovým zamykáním. Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče (celkem 8 ks na rozvaděč). Odnímatelný zadní zákryt i boční zákryty (síla plechu 1,3 mm) jsou uchyceny pomocí zapuštěných cylindrických zámků na totožný klíč jako mají dveře. V zadním zákrytu je integrován vylamovací kabelový průchod pro vstup kabeláže.

Díly jako boční a zadní zákryt jsou zaměnitelné. Ve stropě i dně jsou větrací otvory pro odvod teplého vzduchu. Tyto otvory jsou přizpůsobeny pro vylomení a následnou instalaci ventilační jednotky (VJ-R2,4 nebo 6) z vnitřní strany rozvaděče. Dále je ve stropě i dně připraven vylamovací otvor pro přívod kabelů. Rozvaděč již ve standardu je možno skládat do sestav bez nutnosti odstranění bočnic.

Garantované nosnosti

Celková maximální nosnost (včetně váhy vlastního rozvaděče) na podstavci (nebo i bez něj) 1 000 kg, na nivelačních nožkách 600 kg, na kolečkách HD 400 kg a kolečkách LD 200 kg. Nosnosti jsou garantovány při rovnoměrném statickém zatížení.

Protikorozní ochrana skříně

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035, síla vrstvy 80 - 120 micrometru. Barva je složená z čistého polyesteru se zvýšenou odolností proti slunečnímu záření a vnějším povětrnostním podmínkám.



Stojanové rozvaděče

19" stojanové rozvaděče LC-30

Zemnicí propojení skříně

Zemnicí propojení skříně je provedeno moderní technologií kapacitního navařování pokovenými kontakty. Tímto je umožněno vodivé propojení všech kovových dílů skříně.

Příslušenství


Ke skříně je možné přibjednat velké množství standardního 19" příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.




Pohled na strop - šířka 600 mm



Pohled na strop - šířka 800 mm



Pohled na dno - šířka 600 mm



Pohled na dno - šířka 800 mm



Katalog. číslo šedá	Model	Výška (v U)	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)	Výška (v mm)	Váha (v kg)
86002006	LC-30 22U 600x600	22	600	600	1 100	32
86002010	LC-30 32U 600x600	32	600	600	1 550	50
86002014	LC-30 42U 600x600	42	600	600	2 000	68
86002032	LC-30 42U 600x800	42	600	800	2 000	78
86002074	LC-30 42U 600x1000	42	600	1 000	2 000	90
86002060	LC-30 22U 800x800	22	800	800	1 100	40
86002064	LC-30 32U 800x800	32	800	800	1 550	66
86002068	LC-30 42U 800x800	42	800	800	2 000	92
86002080	LC-30 42U 800x1000	42	800	1 000	2 000	105
86002070	LC-30 45U 800x800	45	800	800	2 150	105
86002082	LC-30 45U 800x1000	45	800	1 000	2 150	115

Měníme svět sítí

